

aardlekautomaat B6 1P+N 30mA Type A (2CSR255165R1065)

(2CSR255165R1065)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327010
Fabrikantnummer	2CSR255165R1065
EAN code	8012542418351
Merk	ABB
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	System pro M compact
Aantal polen (totaal)	2
Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)stroom (A)	6
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Uitschakelkarakteristiek	B
Breedte in module-eenheden	1
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie	50 Hz
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Spanningstype	AC
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	2.2
Montagewijze	DIN-rail

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-aardlekautomaat-b6-1p-n-30ma-type-a-2csr255165r1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

FlexLine maakt gebruik van flexibele aansluitklemmen en zijn kenmerkende push-in technologie, wat resulteert in een installatie die snel en tijdbesparend is. Het compacte ontwerp draagt bovendien bij aan ruimtebesparing.

- Snelle installatie dankzij push-in technologie
- Flexibiliteit wordt gemaximaliseerd door de flexibele aansluitklemmen
- Ruimtebesparend door het compacte ontwerp
- Moeiteloze installatie vanaf de voorzijde

Gegenereerd op datum: 30-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA