


# FlexLine aardlekautomaat 1- polig+nul 16A B-kar 30mA (DSX301C B16 A30)

(2CSR255165R1165)



8012542418658



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 401327014            |
| Fabrikantnummer          | 2CSR255165R1165      |
| EAN code                 | 8012542418658        |
| Merk                     | ABB Componenten      |
| Productgroep             | Aardlekautomaat      |
| Serie/Programma          | System pro M compact |
| Aantal polen (totaal)    | 2                    |
| Nom. (meet)stroom (A)    | 16                   |
| Type lekstroom           | A                    |
| Uitschakelkarakteristiek | B                    |

# Technische details

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aantal beveiligde polen                                          | 1           |
| Nom. (meet)spanning (V)                                          | 230         |
| Energiebegrenzingsklasse                                         | 3           |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)                          | 6           |
| Overspanningscategorie                                           | 3           |
| Vervuilingsgraad                                                 | 2           |
| Breedte in module-eenheden                                       | 1           |
| Beschermingsgraad (IP)                                           | IP2X        |
| Spanningstype                                                    | AC          |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)                                  | 500         |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)                        | 4           |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)                     | 6           |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kA) | 100         |
| Afschakelkarakteristiek                                          | Onvertraagd |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                        | -25/55      |
| Inbouwdiepte (mm)                                                | 69          |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-componenten-flexline-aardlekautomaat-1-polig-nul-1b16-a30>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

FlexLine maakt gebruik van flexibele aansluitklemmen en zijn kenmerkende push-in technologie, wat resulteert in een installatie die snel en tijdbesparend is. Het compacte ontwerp draagt bovendien bij aan ruimtebesparing.

- Snelle installatie dankzij push-in technologie
- Flexibiliteit wordt gemaximaliseerd door de flexibele aansluitklemmen
- Ruimtebesparend door het compacte ontwerp
- Moeiteloze installatie vanaf de voorzijde

**Gegenereerd op datum: 10-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA