


LED strip 24V warm wit 2700K 300 SMD 5050 LEDS IP20 - 5 meter (50055060)

(50055060)



8720849292436



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327590
Fabrikantnummer	50055060
EAN code	8720849292436
Merk	Yphix
Productgroep	Lichtslang/-band
Serie/Programma	Ledstrip
Lengte (mm)	5000
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Zelfklevend	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/ypnix-led-strip-24v-warm-wit-2700k-300-smd-5050-leds-ij>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze LED strip is ideaal voor zowel hoofd- als sfeerverlichting. De mogelijkheden zijn eindeloos! Het grote voordeel van 24V LED strips is de hogere lichtopbrengst. Yphix LED strips bestaan uit professionele componenten, waarmee een lange levensduur is g (gebruik). Hiermee zijn deze LED strips ook zeer geschikt voor bedrijfsmatig gebruik.

Voeding.

De LED strip dient gevoed te worden door een LED trafo. Deze LED trafo's zijn speciaal ontwikkeld voor LED verlichting. Ze zorgen voor een hoge lichtopbrengst (en hebben een zeer laag sluijverbruik!). U kiest de juiste 24V transformator als volgt: aantal aan te sluiten meters x 14,4W. 93,6W. Belast de trafo tot max 80% van zijn maximale vermogen. Kies dan ook voor een 24V, 150W trafo.

Montage.

Zeer eenvoudig te monteren, ook wanneer u geen verstand heeft van elektra! Deze LED strip is per 10 cm eenvoudig op maat te maken met een 3M plakstrip voor makkelijke montage. De LED strips zijn standaard aan beide kanten voorzien van 50cm aansluitdraad, waar u kunt verbinden met een LED trafo of LED dimmer. De aansluitvolgorde is als volgt: 230V -> LED trafo -> LED strip.

Dimmen.

Met 230V LED inbouw muur dimmer: Combineer de dimbare 24V DC trafo maximaal 50W of de dimbare 24V DC trafo maximaal afsnijding. Het dimbereik bij deze combinatie bedraagt circa 70-90%. Bij een zwaardere belasting neemt het dimbereik toe. Draadloos dimmen met radiografische afstandsbediening of Touchdimmer: Kies de DRF-T10 of CV 5 ZD i.c.m. een niet dimbare LED strip bij deze combinatie tussen de trafo en de strip in. Dit is een perfecte combinatie wanneer u graag draadloos en tot 100% uw LED's kunt dimmen.

Uniek aan deze dimmers is dat u meerdere lampen draadloos kan aansturen met 1 afstandsbediening! Ook kunnen de lampen verduisterd, met behulp van een pulsschakelaar of de draadloze wandbediening. Bij de productomschrijving van de dimmer leest u kunt u ook i.c.m. een touchdimmer de strip dimmen. Ideaal voor in de keuken!

TIP!! LED strip profielen zijn essentieel voor een lange levensduur van de LEDs, vanwege de warmteafgifte.

Kenmerken

- Extra warm wit (2700K), IP20
- Verbruik 14,4W/m, 1330lm/m
- Afmeting 5000mm x 10mm x 2,1mm
- 60 stuks 5050 SMD LED's/m
- CRI >90
- Dimbaar
- In te korten per 10cm
- Voorzien van zelfklevende band (3M)

Technische details

Uitvoering	Strip
Lamptype	LED niet uit
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter (W)	14.4
Spanningstype	DC
Stralingshoek (°)	120
Breedte (mm)	10
Lengte van de enkele secties (mm)	100
Met eindstuk	Ja

Met aansluitset	Ja
Montagewijze	Opbouw
Lichtstroom per meter (lm)	1392
Lampspanning (V)	24/24
Voorschakelapparaat	LED regeling
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Beschermingsklasse	II
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	90-100
Vermogensfactor	1
Hoogte/diepte (mm)	2.1
Met bescherming	Nee
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.8
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor dimmer	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	90

Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzaak
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	1392

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN