


# DIN-rail voeding 15VDC 4A(HDR-60-15)

(HDR-60-15)



4711287421735



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401327721
Fabrikantnummer	HDR-60-15
EAN code	4711287421735
Merk	Mean Well
Productgroep	Gelijkstroomvoedingseenheid
Serie/Programma	HDR-60
1e Secundaire spanning (V)	13.5/18
Nom. uitgangsspanning 1 (V)	15
Nom. uitgangsstroom 1 (A)	4
Geschikt voor railmontage	Ja

# Technische details

Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Max. uitgangsstroom 1 (A)	4
Max. uitgangsstroom 2 (A)	4
Nom. uitgangsstroom 2 (A)	4
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz (V)	85/264
Vermogensafgifte (W)	60
Wandmontage mogelijk	Nee
Breedte (mm)	52.5
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	54.5

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/mean-well-din-rail-voeding-15vdc-4a-hdr-60-15>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De MEAN WELL HDR-30/15 behoort tot de HDR-30-serie ultra-slanke schakelvoedingen voor DIN-rail montage, met een vaste uitgangsspanning van 15 V DC en een nominale uitgangsstroom van circa 2 A ( $\approx$  30 W).

Dankzij het brede ingangsspanningsbereik van 85 – 264 V AC (of 120 – 370 V DC) is deze voeding geschikt voor uiteenlopende netomstandigheden in industriële automatisering, machinebouw of besturingskasten.

Met een compacte behuizing van ongeveer 35 mm breed neemt hij weinig ruimte in op de DIN-rail, waardoor installatie in modulair verdeelbord eenvoudig is.

### Kenmerken:

- Smalle DIN-rail montage ( $\approx$  35 mm breed) — optimaal ruimtegebruik.
- Universele ingangsspanning: 85-264 V AC / 120-370 V DC — hoge flexibiliteit.
- Uitgang 15 V DC / 2 A — geschikt voor randapparaten en besturingssystemen.
- Hoog rendement en laag no-load verbruik — efficiënt in gebruik.
- Ingebouwde beveiligingen: kortsluiting, overbelasting en overspanning — verhoogt betrouwbaarheid.
- Montage op DIN-rail TS-35/7,5 of TS-35/15 volgens EN/IEC-60715 — snelle integratie.
- Voldoet aan veiligheids- en EMC-normen zoals UL62368-1, UL508, EN61558-2-16.

### Technische specificaties:

- Nominale uitgangsspanning: 15 V DC.
- Nominale uitgangsstroom: 2 A.
- Uitgangsvermogen:  $\approx$  30 W.
- Ingangsspanning: AC 85-264 V / DC 120-370 V.
- Afmetingen (B×H×D): ca. 35 × 90 × 54,5 mm.
- Beschermingsgraad: IP20 (geschikt voor montage binnen schakelkasten)
- Montage: DIN-rail (TS-35) volgens EN/IEC 60715.

### Toepassingen:

- Installaties in schakelkasten waar een betrouwbare 15 V DC-voeding vereist is, bijvoorbeeld voor sensoren, besturingen of randapparatuur.
- Machine- en automatiseringspanelen met beperkte montageruimte en railmontage-wens.
- Gebouwenteknik of utiliteitsinstallaties waar een compacte railvoeding met railmontage gewenst is.
- Situaties waarin een breed ingangsspanningsbereik noodzakelijk is (AC of DC) en een smalle voeding gewenst is.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA