


inbouwspot CCT 8.7W

760lm zaagmaat ø68mm

- zwart (0005186)

(0005186)



5410288051864



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327723
Fabrikantnummer	0005186
EAN code	5410288051864
Merk	Sylvania
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Start Spot Alu IP44
Max. systeemvermogen (W)	8.7
Kleurtemperatuur (K)	2700/4000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	760
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	760/760
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	87

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	86

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Breedstrale
Hoogte/diepte (mm)	62
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK07
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC/DC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee

Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Refractorler
Lichtuittrede	Direct
Totale harmonische vervorming (THD)	35

Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	100000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/35
Vermogensfactor	0.9
Inbouwbreedte (mm)	100
Inbouwhoogte/diepte (mm)	165
Inbowlengte (mm)	450
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75/1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Constante lichtstroom regeling	Nee

Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	130
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	130
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-inbouwspot-cct-8-7w-760lm-zaagmaat-o68mm-z>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Geïntegreerde LED-inbouwspot, verticale kanteling 30°, afwerking met zwarte aluminium rand, dimbare trailing/leading edge, 3-CCT veranderbaar 2700-3000-4000K, stralingshoek van 50°, behuizing van polycarbonaat en aluminium, laag profiel 62 mm inbouwdiepte, IP44 vanaf de voorkant, IK07, loop-in/loop-out-aansluitingen voor snelle bedrading, uitsparing van 68 mm, heldere lens. Extra witte of gouden reflectoren kunnen als accessoire worden besteld.

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA