


inbouwspot CCT 8.7W 870lm zaagmaat ø68mm - wit (0005187)

(0005187)



5410288051871



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327725
Fabrikantnummer	0005187
EAN code	5410288051871
Merk	Sylvania
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Start Spot Alu IP65
Lengte (mm)	69
Met lichtbron	Ja
Max. systeemvermogen (W)	8.7
Kleurtemperatuur (K)	2700/4000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Overig
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Breedte (mm)	69
Hoogte/diepte (mm)	69
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	870
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	870/870
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65

Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	0
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	870/870

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	86
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	40.3/43.9
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdelers	Refractorler
Lichtuittrede	Direct
Totale harmonische vervorming (THD)	35
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	100000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/35
Vermogensfactor	0.9
Inbouwbreedte (mm)	100
Inbouwhoogte/diepte (mm)	165
Inbouwlengthe (mm)	450
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75/1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	130
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	130
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Overig
Dimbaar	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Totale harmonische vervorming (THD) (%)	35
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100/100
Inbouwlengte (mm)	450/450
Inbouwbreedte (mm)	100/100

Inbouwhoogte (mm)

165/165

Compatible met Casambi

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-inbouwspot-cct-8-7w-870lm-zaagmaat-o68mm-w>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Geïntegreerde LED-inbouwspot, witte randkleur, witte reflector, stralingshoek van 50°, 3-CCT veranderbaar 2700-3000-4000K, behuizing van polycarbonaat en aluminium, laag profiel, inbouwdiepte van 68,5 mm, IP65 aan de voorzijde, IK07, loop-in/loop-out-aansluitingen voor snelle bedrading, randdiameter van 85 mm, uitsparing van 68 mm, heldere lens.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA