


inbouwspot CCT 6W 610lm zaagmaat ø68- 74mm -wit (0005565)

(0005565)



5410288055657



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327727
Fabrikantnummer	0005565
EAN code	5410288055657
Merk	Sylvania
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Start Spot IP65 3-CCT
Lengte (mm)	47
Met lichtbron	Ja
Max. systeemvermogen (W)	6
Kleurtemperatuur (K)	2700/4000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Overig
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Breedte (mm)	47
Hoogte/diepte (mm)	47
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK03
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	610
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	610/610
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	104
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65

Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	0
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	610/610

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	87
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	38.5/42
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Materiaal afdekking	Overig
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Totale harmonische vervorming (THD)	100
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	68000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Vermogensfactor	0.65
Inbouwbreedte (mm)	150
Inbouwhoogte/diepte (mm)	80
Inbouwlengte (mm)	150
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75/1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	246
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	418
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Overig
Dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Totale harmonische vervorming (THD) (%)	100
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	104/104
Inbouwlengte (mm)	150/150
Inbouwbreedte (mm)	150/150

Inbouwhoogte (mm)

80/80

Compatible met Casambi

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-inbouwspot-cct-6w-610lm-zaagmaat-o68-74mm->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Geïntegreerde LED-inbouwspot, vast, niet dimbaar, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 100° graden stralingshoek, polycarbonaat witte behuizing, laag profiel 47mm inbouwdiepte, IP65 vanaf de voorkant, IK03, loop-in/loop-out aansluitingen voor snelle bedrading, 87mm bezel diameter, 68-74mm uitsparing, matte lens. Extra zilveren of zwarte bezel kan als accessoire worden besteld.

Generereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA