


LED high bay 80W 13000lm koel wit 4000K IP65 (0039730)

(0039730)



5410288397306



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327739
Fabrikantnummer	0039730
EAN code	5410288397306
Merk	Sylvania
Productgroep	Halstraler
Serie/Programma	Sylvania Granit 0-10V - NEW
Lamptype	LED uitwisselbaar
Buitendiameter (mm)	298
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Max. systeemvermogen (W)	80
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	13000/13000

Technische details

Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lengte (mm)	168

Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	350.9/382.8
Lichtverdeling	Symmetrisch
Breedte (mm)	168
Hoogte/diepte (mm)	168
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrenste oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	13000
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor nevenlamp	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee

Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Geen
Stralingshoek	41-80° - Bre
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	120000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-30/50
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/0
Vermogensfactor	0.95
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	163
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	5
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	9
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Bediening via Bluetooth	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Noodfunctiebewakingsysteem	Geen
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	0
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	163/163
Totale harmonische vervorming (THD) (%)	20

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-led-high-bay-80w-13000lm-koel-wit-4000k-ip65-l>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Geïntegreerde LED highbay; Zwarte aluminium behuizing; 13.000 lm; 80 W; 163 lm/W; 4000 K; Stuurstroom: 410 mA; CRI 80; 55° stralingshoek; 0-10 V dimbaar; IP65; IK08; Levensduur L80:B20 92.000 uur; (D x H) 298 x 168 mm; 1,5 m netsnoer; 1,5 m besturingskabel; 1,2 m kettinglengte inclusief haken.

Generereerd op datum: 28-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA