


LED plafonniere CCT 16.5W 2000lm IP54 (0043405)

(0043405)



5410288434056



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327751
Fabrikantnummer	0043405
EAN code	5410288434056
Merk	Sylvania
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	START Surface IP54 Multipower -
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP54

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	300
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240

Nom. stroom (mA)	76.4/83.3
Materiaal behuizing	Kunststof
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breed
Lichtuittrede	Indirect
Hoogte/diepte (mm)	94
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	16.5
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2000
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	120000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	120
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitwijze	Kabel

Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	38
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	65
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/sylvania-led-plafonniere-cct-16-5w-2000lm-ip54-0043405>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Plafond-/wandarmatuur met geïntegreerde LED. Perfecte oplossing voor gangen, circulatieruimtes of foyers. Body Size diameter 300mm. Besa montage doos compatibel, gatafstand 51 & 78mm. DualTone functionaliteit maakt schakelen tussen 3000K en 4000K kleurtemperaturen mogelijk. Met behulp van DIP Switch kunnen meerdere lumen outputs in 4 stappen worden ingesteld (4000K: 5W 500lm, 8.3W 1000lm, 12.5W 1500lm, 16.5W 2000lm). Efficiëntie tot 120lm/W. Niet dimbaar. IK03, IP54. Onderhoudsarm met levensduur 120.000 uur L70:B50.

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA