

LED plafonniere CCT 33W 4000lm IP54 (0043409)

(0043409)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327754
Fabrikantnummer	0043409
EAN code	5410288434094
Merk	Sylvania
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	START Surface IP54 - 400mm
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	105
Lamptype	LED uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	105
Hoogte/diepte (mm)	105
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK03
Aantal polen	3
Dimbaar	Nee

Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4000/4000

Technische details

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Buitendiameter (mm)	400
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	152.8/166.7
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	>80° - Extre
Lichtuittrede	Indirect
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	33

Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4000
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	120000

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	120
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Incl. doorga
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitwijze	Kabel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	30
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	50
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Standen

Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Compatible met Casambi	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	31
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	0
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Overig
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	120/120
Totale harmonische vervorming (THD) (%)	20

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-led-plafonniere-cct-33w-4000lm-ip54-0043409>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Plafond-/wandarmatuur met geïntegreerde LED. Perfecte oplossing voor gangen, circulatieruimtes of foyers. Body Size diameter 400mm. Besa montagedoos compatibel, gatafstand 51 & 78mm. DualTone functionaliteit maakt schakelen tussen 3000K en 4000K kleurtemperaturen mogelijk. Met behulp van DIP Switch kunnen meerdere lumen outputs in 4 stappen worden ingesteld (4000K: 21W 2500lm, 25W 3000lm, 29W 3500lm, 33W 4000lm). Efficiëntie tot 120lm/W. Niet dimbaar. IK03, IP54. Onderhoudsarm met levensduur 120.000 uur L70:B50.

Gegeneerd op datum: 09-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA