


LED plafonniere CCT 6W 520lm IP44 (0043496)

(0043496)



5410288434964



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327757
Fabrikantnummer	0043496
EAN code	5410288434964
Merk	Sylvania
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	SylCircle DualTone
Lengte (mm)	75
Lamptype	LED uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Meerkleurig

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	180
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1

Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	31.3/34.1
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Rasteruitvoering	Geen
Stralingshoek	>80° - Extre
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	75
Hoogte/diepte (mm)	75
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	6
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	520

Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	0

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	85
Vermogensfactor	0.8
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm²)	2.5
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoat
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	75
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	58
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	96
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Traploos

Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	60
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	0
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Overig
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	85/85
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	520/520
Totale harmonische vervorming (THD) (%)	75
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)	1/2.5

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/sylvania-led-plafonniere-cct-6w-520lm-ip44-0043496>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Sylcircle IP44 6W 520LM 830/840. LED-lampen voor wand- of plafondmontage. Beschikbaar met diameter 180, 250, 330 en 360mm. Hoog rendement tot 86 lm/W. Dubbele kleurtemperatuur, 3000 en 4000K. De versies 18W en 24W met microgolfsensor maken een automatische regeling van het in- en uitschakelen mogelijk, wat energie bespaart. Verwachte levensduur: 30.000 uur. 3 jaar garantie.

Gegenereerd op datum: 14-01-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA