


buitenlamp CCT 5.8W **280lm - zwart (0047136)**

(0047136)



5410288471365



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327761
Fabrikantnummer	0047136
EAN code	5410288471365
Merk	Sylvania
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Start Surface Wall Cube
Lengte (mm)	108
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP54

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240

Nom. stroom (mA)	36.6/39.9
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Glas transparant
Rasteruitvoering	Geen
Breedte (mm)	108
Hoogte/diepte (mm)	109
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK05
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	5.8
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	280
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee

Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	104000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/45
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	48
Vermogensfactor	0.66
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm²)	1.5
Aansluitwijze	Kabel
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoat

Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	46
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	82
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	100
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-buitenlamp-cct-5-8w-280lm-zwart-0047136>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Buitenwandarmatuur met op- en neerwaartse lichtverdeling, zwart aluminium - RAL9005, 280lm, 5,8W, 48lm/W, 3000/4000K schakelbare CCT, instelbare stralingshoek (0 - 94°), 104.000 uur L70:B50 levensduur, CRI 80, SDCM<3, IP54, IK05, 1000 uur zoutsproeitest, -20 - +45°C bedrijfstemperatuurbereik, 108x108x108mm, Klasse I

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA