


# waterdichte armatuur 1x158cm IP65 (0047195)

(0047195)



5410288471952



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401327765
Fabrikantnummer	0047195
EAN code	5410288471952
Merk	Sylvania
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Start Waterproof Housing NEW
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	1580
Lamphouder	2G13
Kleurtemperatuur (K)	0/0
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Breedte (mm)	65
Hoogte/diepte (mm)	60
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Aantal polen	3
Dimbaar	Nee

Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1/1

## Technische details

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Nee
Voorschakelapparaat	Niet noodz
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	0.4/0.5
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	0.1
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	25000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	1
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5

Aansluitwijze	Kabel
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehande
Bediening via Bluetooth	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	10
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	1
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Compatible met Casambi	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	1
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	0
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee

Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Overig
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	1/1
Totale harmonische vervorming (THD) (%)	10

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-waterdichte-armatuur-1x158cm-ip65-0047195>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

- Armatuur, polycarbonaat behuizing
- Enkele uitvoering, 1500mm
- Beschermingsklasse IP65
- Lichtstroom en lichtkleur variëren afhankelijk van de gebruikte LED-buizen
- Te gebruiken met T8 LED-buizen
- Eenvoudig te installeren met meegeleverde roestvrijstalen bevestigingsbeugels voor plafondmontage
- Ideaal voor alle industriële faciliteiten, garages, parkeerplaatsen en werkplaatsen.

**Gegenereerd op datum: 01-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA