


LED plafonniere 12W 1150lm warm wit 3000K IP66 - wit (0049928)

(0049928)



5410288499284



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327771
Fabrikantnummer	0049928
EAN code	5410288499284
Merk	Sylvania
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Start Surface IP66 Ø300mm New
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	300
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee

Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	60.2/65.7
Materiaal behuizing	Kunststof
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Overig
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Hoogte/diepte (mm)	90
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK10
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	12
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1150
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	90000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	96
Vermogensfactor	0.83
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5

Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbe
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	15
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	45
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	57
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-led-plafonniere-12w-1150lm-warm-wit-3000k-ip6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

LED-buitenopbouwarmatuur, 1150lm, 12W stroomverbruik, 96lm/W rendement, 3000K kleurtemperatuur, CRI80, niet dimbaar, IP66, IK10, 90.000 uur (L70B50) levensduur, witte behuizing, vandaalbestendig, geleverd met antidiefstalschroeven

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA