


downlighter 18W 1800lm CCT zaagmaat Ø65- 260mm Ø290mm - wit (0053150)

(0053150)



5410288531502



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327775
Fabrikantnummer	0053150
EAN code	5410288531502
Merk	Sylvania
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Start Downlight 5in1 65-260
Met lichtbron	Ja
Max. systeemvermogen (W)	18
Kleurtemperatuur (K)	3000/6500
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Overig
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Hoogte/diepte (mm)	22
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK05
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1800
Lichtstroom (lm)	1800/1800
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
-------------------------------	-----

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	290
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwiss
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandel

Materiaal afdekking	Kunststof op
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Totale harmonische vervorming (THD)	85

Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	55000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Vermogensfactor	0.7
Inbouwbreedte (mm)	360
Inbouwhoogte/diepte (mm)	60
Inbouwlengte (mm)	360
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75/1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	26
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) 0

Constante lichtstroom regeling Nee

Lichtkleur regelbaar Traploos

Lichtstroom regelbaar Nee

Stralingshoek regelbaar Nee

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 34

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 62

Geschikt voor wandmontage Nee

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E

Bediening via Bluetooth Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-downlighter-18w-1800lm-cct-zaagmaat-o65-260r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

START Downlight 5in1 is een geïntegreerde LED inbouw/opbouw downlight met ingebouwde niet dimbare driver. Kleurtemperatuur (3000K, 4000K en 6500K) kan worden aangepast met een 3-standen schakelaar aan de achterkant van het armatuur. Aanpasbaar aan verschillende uitsparingen van 65mm tot 260mm

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA