


**downlighter 18W 1800lm  
CCT zaagmaat Ø65-  
185mm Ø227mm - wit  
(0053152)**

(0053152)



5410288531526



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401327777
Fabrikantnummer	0053152
EAN code	5410288531526
Merk	Sylvania
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Start Downlight 5in1 65-185 PIR
Lengte (mm)	22
Met lichtbron	Ja
Max. systeemvermogen (W)	18
Kleurtemperatuur (K)	3000/6500
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Overig
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Breedte (mm)	22
Hoogte/diepte (mm)	22
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK05
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1800
Lichtstroom (lm)	1800/1800
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IPX0
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)	0

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)

1800/1800

## Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	227
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwiss
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	107.1/116.9
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisc
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC

Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehande
Materiaal afdekking	Kunststof o
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Totale harmonische vervorming (THD)	85
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	55000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Vermogensfactor	0.7
Inbouwbreedte (mm)	285
Inbouwhoogte/diepte (mm)	60
Inbouwlengte (mm)	285
Soort bedrading	Incl. doorga
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75/1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	28
Compatible met Apple HomeKit	Nee

Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	25
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	42
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Ja
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infra
Dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Totale harmonische vervorming (THD) (%)	85
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100/100

Inbouwlengte (mm)	285/285
-------------------	---------

Inbouwbreedte (mm)	285/285
--------------------	---------

Inbouwhoogte (mm)	60/60
-------------------	-------

Compatible met Casambi	Nee
------------------------	-----

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-downlighter-18w-1800lm-cct-zaagmaat-o65-185r>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

START Downlight 5in1 is een geïntegreerde LED inbouw/opbouw downlight met ingebouwde niet dimbare driver en PIR sensor. PIR sensor met tijdstellingen (3 min max) en instelbaar daglicht lux niveau. 2 opties voor lumen output 900lm of 1800lm. Kleurtemperatuur (3000K, 4000K en 6500K) kan worden gekozen door een 3-standen schakelaar aan de achterkant van het armatuur. Aanpasbaarheid aan verschillende uitsparingen van 65mm tot 185mm

**Generereerd op datum: 27-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA