


**downlighter 8W 640lm**  
**koel wit 4000K**  
**zaagmaat  $\varnothing$ 95mm**  
 **$\varnothing$ 115mm - wit (0053914)**

(0053914)



5410288539140



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Artikelnummer                                     | 401327779                    |
| Fabrikantnummer                                   | 0053914                      |
| EAN code  | 5410288539140                |
| Merk  | Sylvania                     |
| Productgroep                                      | Downlight/spot/schijnwerper  |
| Serie/Programma                                   | START eco Downlight 95mm Rou |
| Lengte (mm)                                       | 34                           |
| Met lichtbron                                     | Ja                           |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                    | 0/0                          |
| Max. systeemvermogen (W)                          | 8                            |
| Kleurtemperatuur (K)                              | 4000/4000                    |
| Materiaal behuizing                               | Kunststof                    |
| Kleur behuizing                                   | Overig                       |
| Stralingshoek                                     | >80° - Extreem breedstralend |
| Breedte (mm)                                      | 34                           |
| Hoogte/diepte (mm)                                | 34                           |
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP20                         |
| Slagvastheid                                      | IK02                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 640                          |
| Lichtkleur  | Wit                          |
| Lichtstroom (lm)                                  | 640/640                      |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)            | 80                           |

|   |         |
|---|---------|
| Inbouwdiameter (mm)                               | 0/0     |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                 | IPX0    |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm)               | 0       |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 640/640 |

## Technische details

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Geschikt voor wandmontage            | Nee          |
| Geschikt voor pendelophanging        | Nee          |
| Geschikt voor plafondmontage         | Ja           |
| Geschikt voor truss montage          | Nee          |
| Buitendiameter (mm)                  | 115          |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee          |
| Geschikt voor stroomrailmontage      | Nee          |
| Geschikt voor klemmontage            | Nee          |
| Met bewegingssensor                  | Nee          |
| Met lichtsensor                      | Nee          |
| Lamptype                             | LED niet uit |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen    | 0            |
| Voorschakelapparaat inbegrepen       | Ja           |
| Nom. spanning (V)                    | 220/240      |
| Nom. stroom (mA)                     | 66.7/72.7    |
| Reflector                            | Overig       |
| Lichtverdeling                       | Symmetrisch  |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II           |

|   |              |
|---|--------------|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee          |
| Spanningstype   | AC           |
| Kleurweergave-index   | 80-89        |
| Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)  | 80           |
| Geschikt voor opbouwmontage   | Nee          |
| Geschikt voor inbouwmontage   | Ja           |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem                                      | Nee          |
| Materiaal afdekking   | Kunststof op |
| Oppervlak geborsteld  | Nee          |
| Led nom. stroom bij constante stroom (mA)                                     | 0/0          |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                                   | Nee          |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee          |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee          |
| Dimbaar DALI  | Nee          |
| Dimbaar DMX   | Nee          |
| Dimbaar DSI   | Nee          |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee          |
| Dimbaar GPRS  | Nee          |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee          |
| Dimming fabrikantspecifiek  | Nee          |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee          |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee          |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee          |
| Dimming programmeerbaar   | Nee          |

|   |               |
|---|---------------|
| Dimbaar RF  | Nee           |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | Nee           |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | Nee           |
| Dimbaar Zigbee  | Nee           |
| Dimbaar met push-button                                     | Nee           |
| Niet dimbaar  | Ja            |
| Lichtverdeler   | Diffuserlens  |
| Totale harmonische vervorming (THD)                         | 115           |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)                       | 30000         |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)         | -20/40        |
| Vermogensfactor   | 0.5           |
| Inbouwbreedte (mm)  | 0             |
| Inbouwhoogte/diepte (mm)                                    | 0             |
| Inbouwlengte (mm)   | 0             |
| Soort bedrading   | Eindig        |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                        | 0             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )           | 0/0           |
| Aansluitwijze   | Vrij kabeluit |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Nee           |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee           |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                       | 650 °C - 30   |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471                 | RG0           |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                          | SDCM6         |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | Nee           |

|  |        |
|--|--------|
| Verblindingsbegrenzing (UGR)   | 28     |
| Compatible met Apple HomeKit   | Nee    |
| Compatible met Google Assistant  | Nee    |
| Compatible met Amazon Alexa  | Nee    |
| Dimbaar Dali-2   | Nee    |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur  | Nee    |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0      |
| Constance lichtstroom regeling   | Nee    |
| Lichtkleur regelbaar   | Nee    |
| Stralingshoek regelbaar  | Nee    |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                      | 135    |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                      | 226    |
| Geschikt voor wandmontage  | Nee    |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015      | F      |
| Bediening via Bluetooth  | Nee    |
| Dimbaar  | Nee    |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                                    | Ja     |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%)  | 115    |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)   | Overig |
| Noodfunctiebewakingssysteem  | Geen   |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)   | 80/80  |
| Compatible met Casambi   | Nee    |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-downlighter-8w-640lm-koel-wit-4000k-zaagmaat-0053914>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

START Downlight Eco is een geïntegreerde LED-inbouwdownlight met ingebouwde, niet-dimbare driver. De loop-in-loop-out-connector maakt snelle installatie mogelijk. 8 W, 640 lm, 80 lm/W, 4000 K.

**Gegenereerd op datum: 13-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA