


**downlighter 12W 1000lm
warm wit 3000K
zaagmaat Ø157mm
Ø172mm dimbaar - wit
(0054120)**

(0054120)



5410288541204



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---|--------------------------------|
| Artikelnummer | 401327782 |
| Fabrikantnummer | 0054120 |
| EAN code | 5410288541204 |
| Merk | Sylvania |
| Productgroep | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma | START Downlight Flat IP44 Dimm |
| Lengte (mm) | 21 |
| Met lichtbron | Ja |
| Max. systeemvermogen (W) | 12 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000/3000 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Overig |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Breedte (mm) | 21 |
| Hoogte/diepte (mm) | 21 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Slagvastheid | IK06 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 1000 |
| Lichtkleur | Wit |
| Lichtstroom (lm) | 1000/1000 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 83 |
| Inbouwdiameter (mm) | 155/155 |

| | |
|---|-----------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lm) | 0 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 1000/1000 |

Technische details

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Buitendiameter (mm) | 172 |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Verstelbaarheid | Niet verstel |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED niet uit |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voorschakelapparaat | LED regelin |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Nom. stroom (mA) | 55.6/60.6 |
| Reflector | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisc |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |

| | |
|---|-------------|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Materiaal afdekking | Kunststof o |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Ja |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Ja |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |

| | |
|---|---------------|
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 20 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 78000 |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/40 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Inbouwhoogte/diepte (mm) | 50 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 1.5 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.75/1.5 |
| Aansluitwijze | Vrij kabeluit |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 28 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |

| | |
|--|--------|
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 0 |
| Constance lichtstroom regeling | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 152 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 152 |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Overig |
| Dimbaar | Ja |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Totale harmonische vervorming (THD) (%) | 20 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Overig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingsysteem | Geen |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 83/83 |
| Inbouwhoogte (mm) | 50/50 |
| Compatible met Casambi | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-downlighter-12w-1000lm-warm-wit-3000k-zaagm-dimbaar-wit-0054120>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

START Downlight Flat IP44 DIM is een geïntegreerde LED-inbouwdownlight met een aparte, fase-dimbare driver en loop in-out box, 12W; 1000Lm; 83Lm/W; 3000K; IP44-classificatie aan de voorzijde.

Gegenereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA