


LED plafonniere met sensor 14W 1450lm warm wit 3000K IP66 - zwart (0098600)

(0098600)



5410288986005



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327800
Fabrikantnummer	0098600
EAN code	5410288986005
Merk	Sylvania
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Start Surface IP66 Ø350mm Senc
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	350
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling s
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	58.3/63.6

Materiaal behuizing	Kunststof
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breed
Lichtuittrede	Direct
Hoogte/diepte (mm)	111
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK10
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	14
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1450
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee

Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/op
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	25/25
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	104
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgang
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Connector voc
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Bediening via Bluetooth	Nee

Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	43
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	72
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Compatible met Casambi	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	25

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/sylvania-led-plafonniere-met-sensor-14w-1450lm-warm-wit->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Sensor Dim LED buiten opbouwarmatuur, 350mm diameter, 1450lm als max. lumen output, kan worden aangepast tot 1400lm door interne schakelaar, 14W max. stroomverbruik, 104lm/W efficiëntie, 3000K kleurtemperatuur, CRI80, IP66, IK10, 50.000 uur (L70), zwarte behuizing, vandaalbestendig. Geïntegreerde Microwave bezettingssensor met daglicht oogst, dimmen en gangfunctie, geleverd met antidiefstalschroeven

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA