


MVS-15RHBP echanische ventilatie unit 490 m³/h met ingebouwde vochtsensor en afstandsbediening 15RF - perilex aansluiting (21130040)

(21130040)



8718403863130



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327867
Fabrikantnummer	21130040
EAN code	8718403863130
Merk	Orcon
Productgroep	Woonhuisventilator
Serie/Programma	Woonhuis ventilatie systeem
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aantal aanzuigaansluitingen	5
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m³/h)	580
Met interne (RV) vochtsensor	Ja

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa (m³/h)	550
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa (m³/h)	510
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa (m³/h)	490
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa (m³/h)	470
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa (m³/h)	420
Opgenomen vermogen conform EPN norm (kW)	0.08
Cos. phi conform EPN norm	0.5
Type motor	EC (elektronische commutatie)

Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer Perilex
Met draadloze afstandsbediening	Ja
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Met vochtsensor	Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie	Ja
Type toerenregeling	3 standen
Aansluiting	Insteekend
Achteraansluiting	Ja
Hoogte (mm)	389
Breedte (mm)	449
Diepte (mm)	303
Energie-efficiëntieklasse	D
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m³/h)	550
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m³/h)	510
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m³/h)	490
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m³/h)	470
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m³/h)	420
Stuursignaal	PWM
Met bedrade bediening	Nee
Geschikt voor bedrade bediening	Nee
Met externe (RV) vochtsensor	Nee
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	Ja
Met interne kooldioxide (CO2) sensor	Nee
Met externe kooldioxide (CO2) sensor	Nee

Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor	Ja
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met zoneregelaar	Nee
Geschikt voor zoneregelaar	Nee
Bediening via app	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor bewegingssensor	Nee
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 (kW)	0.08
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (kW)	80
Frequentie voedingsspanning (Hz)	50/60
Voedingsspanning (V)	200/240
Max. nom. stroom (A)	0.8
Geluidsvermogensniveau (dB(A))	46
Detecteert vluchtige organische stoffen	Nee
Air flow sensor controlled	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Montage horizontaal	Ja
Montage verticaal	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/orcon-mvs-15rhbp-echanische-ventilatie-unit-490-m3-h-m-vochtsensor-en-afstandsbediening-15rf-perilex-aansluiting-21130040>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De MVS-15 is het stilste toestel in zijn klasse.

Hij levert topprestaties tegen een scherpe prijs en is zeer flexibel inzetbaar. De MVS-15RHBP wordt standaard geleverd met een perilex stekker, ingebouwde vochtsensor en 15RF bediening. Hiermee is het een ideale oplossing voor renovatieprojecten.

Vervangingstoestel met 15RF bediening

De MVS-15RHBP is een ideale woonhuisventilator in renovatiesituaties waar geen randaarde stekker toegepast kan worden. Het toestel wordt standaard geleverd met perilex stekker, ingebouwde vochtsensor en een 15RF afstandsbediening. Dankzij de perilex uitvoering is de MVS-15RHBP ook geschikt voor bediening met een driestandenschakelaar (CV-3). Daarbij is de woonhuisventilator eenvoudig te installeren en onderhoudsarm.

Bewezen de stilste

Dankzij de Greentech Radical gelijkstroommotor in een EPP slakkenhuis, wat zorgt voor een betere luchtdichtheid en geluidsdemping, is de MVS-15 is de stilste én meest energiezuinige woonhuisventilator in alle standen. Onafhankelijke metingen in verschillende projecten hebben dit aangetoond. Hiermee is de MVS-15 de perfecte balans tussen geluid, energieverbruik en comfort!

Hoogste BENG reductie

Een zeer gunstig effect op de energieprestatie.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA