

LED PL Glass TC-S G23 4.5W 530lm warm wit 3000K 159mm (146107)

(146107)



8714681461075



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327897
Fabrikantnummer	146107
EAN code	8714681461075
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED PL Glass
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	159
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	G23
Diameter (mm)	32
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	4.5/4.5
Lichtstroom (lm)	530/530
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	530
Stralingshoek (°)	270/270
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar	Nee

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	E
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	5
Gemiddelde nom. levensduur (h)	30000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	36/36
Vermogensfactor	0.5
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	117
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	20000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee

Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Glas

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-pl-glass-tc-s-g23-4-5w-530lm-warm-wit-3000k->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED PL Glas G23 (2-pins) TC-S lampen zijn vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentielampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat. PL staat voor Public daar deze lampen vooral gebruikt worden in openbare ruimtes, gangen, kantoren, horeca en als oriëntatieverlichting. Deze PL LED serie heeft dezelfde vorm en afmeting als de fluorescentie voorgangers. Bovendien zijn ze net als de voorganger van glas wat zorgt voor hetzelfde rondom en uniforme lichtbeeld. Het zijn dus 1-op-1 duurzame vervanger. Installatie: Loskoppelen magnetische ballast is optioneel, niet noodzakelijk. Niet geschikt voor serieschakeling en voor elektronische ballast. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C.

Gegenereerd op datum: 20-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA