


# LED PL Glass TC-D G24d 4.5W 630lm koel wit 4000K 109mm (146312)

(146312)



8714681463123



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401327904
Fabrikantnummer	146312
EAN code	8714681463123
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED PL Glass
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	109
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	G24d
Diameter (mm)	34
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	4.5/4.5
Lichtstroom (lm)	630/630
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	630
Stralingshoek (°)	360/360
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar	Nee

## Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	D
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	5
Gemiddelde nom. levensduur (h)	30000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	38/38
Vermogensfactor	0.5
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	140
Filament lamp	Nee
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	15000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja

Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Glas

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-pl-glass-tc-d-g24d-4-5w-630lm-koel-wit-4000k>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De LED PL Glas G24 (2-pins) TC-D lampen zijn vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentielampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat. PL staat voor Public daar deze lampen vooral gebruikt worden in openbare ruimtes, gangen, kantoren, horeca en als oriëntatieverlichting. Deze PL LED serie heeft dezelfde vorm en afmeting als de fluorescentie voorgangers. Bovendien zijn ze net als de voorganger van glas wat zorgt voor hetzelfde rondom en uniforme lichtbeeld. Het zijn dus 1-op-1 duurzame vervanger. Direct aansluiten op netspanning (AC). Niet voor gebruik met elektronische ballast (HF/e-VSA), ontkoppel ballast voor gebruik! Loskoppelen magnetische ballast is optioneel, niet noodzakelijk. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +45°C.

**Gegenereerd op datum: 16-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA