


LED PL Glass TC-DEL G24q 6W 800lm warm wit 3000K 143mm (146315)

(146315)



8714681463154



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327907
Fabrikantnummer	146315
EAN code	8714681463154
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED PL
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	143
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	G24q
Diameter (mm)	34
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	6/6
Lichtstroom (lm)	800/800
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	800
Stralingshoek (°)	360/360
Niet dimbaar	Ja

Technische details

Spanningstype	AC
---------------	----

Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	E
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	6
Gemiddelde nom. levensduur (h)	30000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	48/48
Vermogensfactor	0.5
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	133
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	15000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee

Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E

Met bewegingssensor Nee

Met schemeringsschakelaar Nee

Dimbaar faseafsnijding Nee

Dimbaar faseaansnijding Nee

Dimbaar Touch and Dim Nee

Dimbaar Zigbee Nee

Dimming Bluetooth Nee

Dimming Wi-Fi Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-pl-glass-tc-del-g24q-6w-800lm-warm-wit-3000l>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED PL Glas G24 (4-pins) TC-DEL lampen zijn vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentielampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat. PL staat voor PubLiC daar deze lampen vooral gebruikt worden in openbare ruimtes, gangen, kantoren, horeca en als oriëntatieverlichting. Deze PL LED serie heeft dezelfde vorm en afmeting als de fluorescentie voorgangers. Bovendien zijn ze net als de voorganger van glas wat zorgt voor hetzelfde rondom en uniforme lichtbeeld. Het zijn dus 1-op-1 duurzame vervanger. Direct aansluiten op netspanning (AC). Niet voor gebruik met elektronische ballast (HF/E-VSA), ontkoppel ballast voor gebruik! Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +45°C.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA