


Polymax Sealant afdichtingskit alles-in- een SMP technologie per 12 kokers á 280ml - grijs (7004900)

(7004900)



8710439310404



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328018
Fabrikantnummer	7004900
EAN code	8710439310404
Merk	GRIFFON
Productgroep	Afdichtingsmiddel
Serie/Programma	Afdichtingsmiddel
FILTER_Geschikt als Acrylaatkit	Nee
FILTER_Geschikt als Bitumenkit	Nee
FILTER_Geschikt als Glaskit	Ja
FILTER_Geschikt als Houtkit	Ja
FILTER_Geschikt als Siliconenkit	Nee

Technische details

Uitvoering	SMP polymer
Kleur	Grijs
Verpakking	Cartridge
Inhoud (ml)	280
Netto gewicht (g)	388
Consistentie	Vloeibaar
Transparant	Nee
Verwerkingstemperatuur (°C)	15/25

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/griffon-polymax-sealant-afdichtingskit-alles-in-een-smp-t-kokers-a-280ml-grijs-7004900>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

PRODUCTOMSCHRIJVING

GRIFFON Poly Max® Sealant is een hoogwaardige, eenvoudig te verwerken multifunctionele kit voor diverse afdichtingsprojecten in sanitaire, interieur- en exterieur toepassingen.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het waterdicht afdichten van voegen, kieren en naden in sanitaire & keukentoeepassingen zoals (kunststof) douchecabines, inlopdouches, badkuipen, wastafels, toiletten, voegen tussen aanrecht, betegelde wanden en vloeren. Kan worden aangebracht (zonder primer) op bijna alle (zelfs op vochtige) bouwmaterialen zoals beton, bakstenen, gipsplaten, metselwerk, keramiek, glas, keramische & geëmailleerde tegels, graniet, (ontschorst) hout, roestvrij staal en vele andere metalen en kunststoffen. Ook geschikt voor het krimp vrij afdichten van sterk bewegende voegen en dilatatievoegen, naden en kieren in constructies, wanden en plafonds en voor het afdichten van aansluitvoegen langs deur- en raamkozijnen, vensterbanken, plinten en trappen. Niet geschikt voor bitumen, polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), PTFE, metalen op koperbasis (brons, messing) en niet geschikt voor beglazingstoepassingen en aquaria.

EIGENSCHAPPEN

- Permanent elastisch
- Schimmelbestendig
- Geen krimp
- Overschilderbaar met de meeste verfsystemen op waterbasis
- Zeer goede hechting op verschillende ondergronden (zelfs vochtige)

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA