



Aardingskabel (H07Z1-K) 4mm² B2ca groen/geel vertind - per meter

(200062)



8785278183908



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328029
Fabrikantnummer	200062
EAN code	8785278183908
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aardingskabel-h07z1-k-4mm2-b2ca-groen-geel-vertind-p>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Aardingskabel H07Z1-K 4mm² is ideaal voor veilige en betrouwbare aarding. Deze groen/gele vertinde kabel voldoet aan de wat hem perfect maakt voor gebruik in woningen en bedrijfspanden. Met een doorsnede van 4mm² biedt de kabel een uitstekende Geschikt voor zowel binnen- als buiteninstallaties.

Zoek je een kwalitatieve aardingskabel die bestand is tegen corrosie? Bestel de H07Z1-K 4mm² B2ca groen/geel vertind en pro

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	4
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Vertind
Mantelkleur	Groen
Nom. geleiderdiameter (mm)	4

Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Identificatie-/codeerkleur ader	Groen
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	70
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	B2ca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1a
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Buitendiameter circa (mm)	4.1
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	0/70
Nom. spanning U0 (V)	750
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	5
Geleidervorm	Rond
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Gewicht (kg/km)	45
Loodmantel	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Ja
Met knaagdierbescherming	Ja

Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN