

# LED robust rope 9W/m 760lm/m 60LEDs/m 4000K - 25 meter op haspel IP65 (145829)

(145829)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401328086
Fabrikantnummer	145829
EAN code	8714681458297
Merk	Bailey
Productgroep	Lichtslang/-band
Serie/Programma	Work lighting
Lengte (mm)	25000
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Zelfklevend	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65

## Referentie/ Links



▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Robust LED Rope HO maakt deel uit van de Bailey Robust werkverlichting serie. Het is een robuuste lichtslang van maar liefst 2 kruipruimtes en werven te verlichten en de loop- en werkpaden te beveiligen. Deze Klasse II lichtslang is waterbestendig (IP65) en silicone is gegoten. Met 60 leds per meter (760 lumen per meter) geeft de Rope 120° koud licht (4000K) af. Wordt geleverd op een nemen na elke klus.

Deze Robust is simpel te koppelen en wordt geleverd met een 230V voeding met een ingebouwde AC/DC adapter en voedings bevestigingsclips beschikbaar (artikel 145830). De Rope is eenvoudig in te korten door gebruikmaking van standaard PVC-lijm (n extra los te verkrijgen met artikelnummer 145831). Geschikt voor omgevingstemperatuur van -20°C tot +40°C.

## Technische details

Uitvoering	Slang
Lamptype	LED niet uit
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter (W)	9
Spanningstype	DC
Stralingshoek (°)	120
Breedte (mm)	14
Kleinste buigradius (mm)	30
Lengte van de enkele secties (mm)	1000
Met eindstuk	Ja
Met aansluitset	Ja
Montagewijze	Overig
Lichtstroom per meter (lm)	760
Lampspanning (V)	230/230
Voorschakelapparaat	LED regeling
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	10000
Beschermingsklasse	II
Max. systeemvermogen (W)	450
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.9
Hoogte/diepte (mm)	7
Met bescherming	Ja

Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor dimmer	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	96
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	96
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN