


LED PL TC-DD GR8 7W

800lm koel wit 3500K

27mm (146286)

(146286)



8714681462867



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328089
Fabrikantnummer	146286
EAN code	8714681462867
Merk	Bailey
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED PL
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	27
Lampvorm	Overig
Voet	GR8
Diameter (mm)	136
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	7/7
Lichtstroom (lm)	800/800
Kleurtemperatuur (K)	3500/3500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	800
Stralingshoek (°)	130/130
Niet dimbaar	Ja

Technische details

Spanningstype	AC
---------------	----

Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	E
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	7
Gemiddelde nom. levensduur (h)	40000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	43/43
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	114
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	20000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja

Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E

Met bewegingssensor Nee

Met schemeringsschakelaar Nee

Dimbaar faseafsnijding Nee

Dimbaar faseaansnijding Nee

Dimbaar Touch and Dim Nee

Dimbaar Zigbee Nee

Dimming Bluetooth Nee

Dimming Wi-Fi Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-pl-tc-dd-gr8-7w-800lm-koel-wit-3500k-27mm->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED 2D-lamp van Bailey Lights biedt een veilig, betrouwbaar en betaalbaar energiebesparend alternatief voor CFL 2D lampen gebruikt in bulkhead armaturen. De LED 2D lampen kunnen directe retrofitvervangning bieden voor 16W 2Pin 2D-lampen die werken op magnetische ballast maar kunnen ook direct op 230V-240V aangesloten worden (zie handleiding).

De verbeterde armatuur zal een enorme energiebesparing en lagere bedrijfskosten opleveren dankzij de langere levensduur en de klassieke 2D-vorm met grote lichtverdeling zorgt voor tevredenheid voor eindgebruikers. Vervang de fluorescentie starter door de LED starter (meegeleverd). Omgevingstemperatuur bereik: -10°C tot +40°C.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA