


# RTM koppeling insteekfitting 16mm x 16mm (1048542)

(1048542)



4021598116108



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401328147
Fabrikantnummer	1048542
EAN code	4021598116108
Merk	Uponor
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	RTM
Materiaal aansluiting 1	Overig
Vorm	Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/uponor-rtm-koppeling-insteekfitting-16mm-x-16mm-1048542>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Uponor RTM bevat een omvangrijk assortiment koppelingen voor witte Uponor MLCP/Uni Pipe PLUS meerlagenleidingen dat voor leidingverbinding geen montagegereedschappen vereist.

RTM koppelingen kunnen snel gemonteerd worden en bieden een hoge mate aan duurzaamheid, zowel voor drinkwaterinstallaties als ook voor verwarmen/koelen toepassingen.

#### **Specificaties**

- Met geïntegreerde persfunctie
- Ingedrukte markering
- Kleur codering
- Kalibratie zonder ontbramen

#### **Toepassing**

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

#### **Uw voordeel**

- Geïntegreerde persfunctie
- Van diameter afhankelijke kleurcodering
- Geen speciale gereedschappen nodig
- Optische en akoestische verbindingsscontrole
- Snel en eenvoudig te verwerken

#### **Certificering**

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

# Technische details

Materiaal aansluiting 2	Overig
Uitvoering	1-delig
Bochthoek (°)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)
Met stootnok/-rand	Ja
Zeta-waarde	4.2
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN