


RTM T-stuk insteekfitting 16mm x 16mm x 16mm (1048550)

(1048550)



4021598116184



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328152
Fabrikantnummer	1048550
EAN code	4021598116184
Merk	Uponor
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	RTM
Materiaal aansluiting 1	Polyphenylsulfon (PPSU)
Materiaal aansluiting 2	Polyphenylsulfon (PPSU)
Materiaal aansluiting 3	Polyphenylsulfon (PPSU)
Uitvoering	T-stuk
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	16

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/uponor-rtm-t-stuk-insteekfitting-16mm-x-16mm-x-16mm->

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Uponor RTM bevat een omvangrijk assortiment koppelingen voor witte Uponor MLCP/Uni Pipe PLUS meerlagenleidingen dat voor leidingverbinding geen montagegereedschappen vereist.

RTM koppelingen kunnen snel gemonteerd worden en bieden een hoge mate aan duurzaamheid, zowel voor drinkwaterinstallaties als ook voor verwarmen/koelen toepassingen.

Specificaties

- Met geïntegreerde persfunctie
- Ingedrukte markering
- Kleur codering
- Kalibratie zonder ontbramen

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uw voordeel

- Geïntegreerde persfunctie
- Van diameter afhankelijke kleurcodering
- Geen speciale gereedschappen nodig
- Optische en akoestische verbindingsscontrole
- Snel en eenvoudig te verwerken

Certificering

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
Hoek verstelbaar	Nee
Hoek (°)	90/90
Hoek (°)	90
Stromende uitvoering (met binnenradius)	Nee
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)
Aansluiting 3	Insteek (push-fitting)
Met stootnok/-rand	Ja
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN