


RTM Smart Aqua muurplaat binnendraad x insteekfitting 1/2" x 16mm (1048596)

(1048596)



4021598116641



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328197
Fabrikantnummer	1048596
EAN code	4021598116641
Merk	Uponor
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	RTM

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uponor-rtm-smart-aqua-muurplaat-binnendraad-x-insteek-1048596>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Uponor RTM bevat een omvangrijk assortiment koppelingen voor witte Uponor MLCP/Uni Pipe PLUS meerlagenleidingen dat voor leidingverbinding geen montagegereedschappen vereist.

RTM koppelingen kunnen snel gemonteerd worden en bieden een hoge mate aan duurzaamheid, zowel voor drinkwaterinstallaties als ook voor verwarmen/koelen toepassingen.

Specificaties

- Met geïntegreerde persfunctie
- Ingedrukte markering
- Kleur codering
- Kalibratie zonder ontbramen

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uw voordeel

- Geïntegreerde persfunctie
- Van diameter afhankelijke kleurcodering
- Geen speciale gereedschappen nodig
- Optische en akoestische verbindingsscontrole
- Snel en eenvoudig te verwerken

Certificering

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Technische details

Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)	16
Oppervlaktebescherming	Overig
Aansluiting	Overig
KIWA-keur	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN