


(86002003)



8720604529531



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                            | 401328256         |
| Fabrikantnummer                          | 86002003          |
| EAN code                                 | 8720604529531     |
| Merk                                     | EMAT              |
| Productgroep                             | Aardlekschakelaar |
| Serie/Programma                          |                   |
| Nom. (meet)stroom (A)                    | 40                |
| Aantal polen                             | 4                 |
| Type lekstroom                           | A                 |
| Nom. foutstroom (A)                      | 0.3               |
| Breedte in module-eenheden               | 4                 |
| Gewicht (g)                              | 325               |
| Breedte (mm)                             | 72                |
| Diepte (mm)                              | 74                |
| Hoogte (mm)                              | 84                |
| Selectieve bescherming                   | Nee               |
| Voorwaardelijke AC kortsluitstroom (kA)  | 10                |
| Stootstroomvastheid (kA)                 | 10                |
| Kortstondigvertraagd type                | Nee               |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede           | 1/35              |
| Aansluiting geschikt voor meerdere aders | Nee               |
| Met vergrendelingsvoorziening            | Nee               |

Aantal beveiligde polen

4

## Technische details

Nom. (meet)spanning (V)

400

Montagewijze

DIN-rail

Frequentie

50/60 Hz

Nevenapparaat mogelijk

Nee

Beschermingsgraad (IP)

IP20

Nom. isolatiespanning  $U_i$  (V)

500

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)

-25/70

Vervuilingsgraad

2

Mechanische levensduur aantal schakelingen

10000

Maximale voorbeveiliging voor overbelasting gG (A)

32

Maximale voorbeveiliging voor kortsluiting gG (A)

63

Watt verliezen ( $P_v$ ) (W)

15.3

Impulsspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)

6

Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)

Ja

Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)

Nee

Elektrische levensduur aantal schakelingen

4000

Aandraaimoment (Nm)

2,0-3,5

Bedrijfsspanning testcircuit (VAC)

150/440

Diëlektrische testspanning (kV)

2.5

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-401328256>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 11-03-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA