

# telescopische reparatie fitting push fit Pro-fit voor meerlagenbuis 16mm (53HPK-16)

(53HPK-16)



05414764485259



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401328393
Fabrikantnummer	53HPK-16
EAN code	05414764485259
Merk	Henco
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	HPK
Lengte (mm)	165
Vorm	Recht
Model	1-delig
Bochthoek (°)	0
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)

## Technische details

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Bochtstraal (mm)	0

Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Ja
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-10/70
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	11
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee

DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/henco-telescopische-reparatie-fitting-push-fit-pro-fit-voor-53hpk-16>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Met deze steekfitting, hoef je niet meer te persen! Eenvoudig een klein stuk buis uit je beschadigde leiding knippen, deze met een ruimer ontdoen van bramen en vervolgens de buis in de telescopische koppeling steken. Een fantastische probleemoplosser in situaties waar je geen perstang tot je beschikking hebt, geen ruimte hebt deze te gebruiken en in situaties waar je weinig bewegingsruimte hebt met je leidingwerk.

### Eigenschappen:

- Snelle installatie: geen persmachine nodig = minder materiaalafval en kortere installatietijd. Beschikbaar voor diameter 16 mm en 20 mm
- Robuust en toch een lichtgewicht en vervaardigd uit hoogwaardige kunststof
- Foutloos installeren met handmatige bevestiging
- Goed zichtbare controlevensters met rode indicator
- Eenvoudig in te storten (de bij te bestellen betonkapjes, voorkomen het insijpelen van betonwater. Intapen kan uiteraard ook)
- Uitschuifbaar ontwerp; elimineert de noodzaak om afstanden precies te meten.
- Ideaal voor vloerverwarming en waterleidingen

**Gegenereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA