


downlighter 8W 610lm
warm wit 3000K
zaagmaat Ø80mm Ø100
IP65 dimbaar - wit
(50413551)

(50413551)



8720849296755



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328401
Fabrikantnummer	50413551
EAN code	8720849296755
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Rond
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Max. systeemvermogen (W)	8
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus
Hoogte/diepte (mm)	20
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	610/610
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	76
Inbouwdiameter (mm)	80/94

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	100
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Voorschakelapparaat	LED regelir
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	250/250
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Kunststof o
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee

Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000
Vermogensfactor	1
Inbouwhoogte/diepte (mm)	20
Inbouwdiameter (mm)	80
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Overig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee

Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Ja
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-downlighter-8w-610lm-warm-wit-3000k-zaagmaat-c-dimbaar-wit-50413551>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het LED paneel 10cm inbouw rond 8W 3000K IP65 dimbaar is zowel aan de binnen- als aan de bovenkant voorzien van een kwalitatieve aluminium behuizing. De staat garant voor een lange levensduur. Mooi egaal warm wit licht (3000K), waarbij de lichtbron zelf niet zichtbaar is.

De lichthoek is 120°, waardoor het licht breed over de ruimte wordt verspreid. Het LED paneel is straalwaterdicht (IP65) en is geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes zoals de badkamer of onder een carport. Het LED paneel zelf sluit naadloos op uw plafond aan en steekt maar 9mm onder het plafond uit. Met een lichtopbrengst van 610 Lumen en een verbruik van slechts 8W vervangt deze lamp een oude exemplaar van 60W.

Kenmerken

- Warm wit (3000K)
- IP65 (straalwaterdicht)
- Afmeting: Ø 100mm x 20mm
- Zaagmaat: Ø 80mm
- 610 Lumen (vervangt 60W)
- CRI >80
- Dimbaar

Generereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA