


**Premium Line
downlighter 9W 530lm
3000K Ø110mm
zaagmaat Ø 117mm IP44
wit dimbaar (504130080)**

(50413008)



8720959803614



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328423
Fabrikantnummer	50413008
EAN code	8720959803614
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Premium Line
Max. systeemvermogen (W)	9
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	530/530
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	59
Inbouwdiameter (mm)	110/111

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee

Buitendiameter (mm)	117
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	500/500
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Vrijstralend,
Hoogte/diepte (mm)	25
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Kunststof op
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee

Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000
Vermogensfactor	1
Inbouwhoogte/diepte (mm)	25
Inbouwdiameter (mm)	110
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Overig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos

Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-premium-line-downlighter-9w-530lm-3000k-o110mm-ip44-wit-dimbaar-504130080>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED Downlight Premium Line 12cm wit 9W 3000K IP44 dimbaar is gemaakt van een volledig aluminium behuizing in de kleur wit (RAL 9003), die garant staat voor een lange levensduur. Egaal warm wit licht (3000K) met een lichtopbrengst van 530 Lumen. De stralingshoek is 120° waardoor het licht egaal wordt verdeeld. Dankzij de IP44 waarde is de downlight ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals een badkamer.

Kenmerken

- Warm wit (3000K)
- IP44 (spatwaterdicht)
- Afmeting: Ø 117mm x 22mm
- Zaagmaat: Ø 110mm
- 530 Lumen (vervangt 50W)
- CRI >80
- Dimbaar

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA