


**Premium Line
downlighter 9W 530lm
koel wit 4000K
zaagmaat Ø110mm
Ø117mm IP44 dimbaar -
wit (50413108)**

(50413108)



8720959803645



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328426
Fabrikantnummer	50413108
EAN code	8720959803645
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Premium Line
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Max. systeemvermogen (W)	9
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus
Hoogte/diepte (mm)	25
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK08
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	530/530
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	59
Inbouwdiameter (mm)	110/111

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	117
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	500/500
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja

Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Kunststof o
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee

Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000
Vermogensfactor	1
Inbouwhoogte/diepte (mm)	25
Inbouwdiameter (mm)	110
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Overig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee

Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Ja
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-premium-line-downlighter-9w-530lm-koel-wit-4000l-o117mm-ip44-dimbaar-wit-50413108>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED Downlight Premium Line 12cm wit 9W 4000K IP44 dimbaar is gemaakt van een volledig aluminium behuizing (RAL 9003). Deze staat garant voor een lange levensduur. Egaal wit licht (4000K) met een lichtopbrengst van 530 Lumen.

De stralingshoek van de lamp is 120° waardoor het licht egaal wordt verdeeld over de ruimte. Dankzij de IP44 waarde is de downlight ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers.

Kenmerken:

- Warm wit (4000K)
- IP44 (spatwaterdicht)
- Afmeting: Ø 117mm x 22mm
- Zaagmaat: Ø 11-mm
- 530 Lumen (vervangt 50W)
- CRI >80
- Dimbaar

Generereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA