


Premium Line
downlighter 11W 820lm
3000K Ø165mm
zaagmaat Ø 180mm IP44
zwart dimbaar
(50413011)

(50415311)



8720959803683



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328430
Fabrikantnummer	50415311
EAN code	8720959803683
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Premium Line
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Max. systeemvermogen (W)	11
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus
Hoogte/diepte (mm)	25
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK08
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	750/750
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	68
Inbouwdiameter (mm)	165/174

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	180
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	500/500
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee

Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Kunststof o
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000

Vermogensfactor	1
Inbouwhoogte/diepte (mm)	25
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Ja

Compatible met Casambi

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-premium-line-downlighter-11w-820lm-3000k-o165nip44-zwart-dimbaar-50413011>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED Downlight Premium Line 18cm zwart 11W 3000K IP44 dimbaar met een diameter van 18 cm en een vermogen van 11W straalt een warm wit licht (3000K) uit en heeft een lichtopbrengst van 750 Lumen.

Deze downlight heeft een volledig zwarte aluminium behuizing (RAL 9005), wat zorgt voor een lange levensduur. Met een stralingshoek van 120° wordt het licht gelijkmatig verspreid. De downlight heeft een IP44-classificatie, waardoor deze ook geschikt is voor gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamers.

Kenmerken

- Warm wit (3000K)
- IP44 (spatwaterdicht)
- Afmeting: Ø 180mm x 22mm
- Zaagmaat: Ø 165mm
- 750 Lumen (vervangt 70W)
- CRI >80
- Dimbaar

Generereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA