


**Premium Line
downlighter 15W 1150lm
3000K Ø225mm
zaagmaat Ø 240mm IP44
zwart dimbaar
(50415315)**

(50415315)



8720959803690



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328431
Fabrikantnummer	50415315
EAN code	8720959803690
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Premium Line
Max. systeemvermogen (W)	15
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	1000/1000
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	67
Inbouwdiameter (mm)	225/234

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	240

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	500/500
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Vrijstralend,
Hoogte/diepte (mm)	25
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja

Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Kunststof o
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct

Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000
Vermogensfactor	1
Inbouwhoogte/diepte (mm)	25
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-premium-line-downlighter-15w-1150lm-3000k-o225ip44-zwart-dimbaar-50415315>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED Downlight Premium Line 24cm zwart 15W 3000K IP44 dimbaar heeft een kleurtemperatuur van 3000K en heeft een indrukwekkende lichtopbrengst van 1000 Lumen. Deze downlight is voorzien van een duurzame zwarte volledig aluminium behuizing (RAL 9005) die een lange levensduur garandeert.

Met een stralingshoek van 120° zorgt de downlight voor een gelijkmatige verspreiding van het licht. Bovendien beschikt de downlight over een IP44-classificatie, waardoor deze geschikt is voor onder andere gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamers.

Kenmerken

- Warm wit (3000K)
- IP44 (spatwaterdicht)
- Afmeting: Ø 240mm x 22mm
- Zaagmaat: Ø 225mm
- 1000 Lumen (vervangt 100W)
- CRI >80
- Dimbaar

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA