


Belvik LED wandlamp 3W 280lm 3000K IP65 zwart (50242000).. (50242000)



8720849292047



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328451
Fabrikantnummer	50242000
EAN code	8720849292047
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Belvik
Max. systeemvermogen (W)	3
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	280/280
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	238

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat	Niet noodz
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstrale
Breedte (mm)	105
Hoogte/diepte (mm)	69
Beschermingsklasse	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee

Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Glas transp
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen

Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000
Lichtsterkte (cd)	280
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefkler
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Constante lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E

Bediening via Bluetooth	Nee
-------------------------	-----

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-belvik-led-wandlamp-3w-280lm-3000k-ip65-zwart-5>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze stijlvolle wandlamp maakt uw huis of tuin helemaal af. Geschikt voor zowel binnen (denk aan in de hal of bij de trap) als buiten (bijvoorbeeld bij uw terras). De geïntegreerde LED verlichting geeft warm wit licht (3000K) en schijnt in een lichthoek van 80°.

Het straalwaterdichte (IP65) design zorgt er bovendien voor dat deze wandlamp niet beschadigd raakt door regen! De benodigde montage materialen worden meegeleverd.

Kenmerken

- Materiaal: gepoedercoat aluminium
- Afmeting: 238mm x 105mm x 69mm
- IP65 (straalwaterdicht)
- 3W LED
- Warm wit (3000K)
- Lichthoek: 80°

Generereerd op datum: 22-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA