


LED robust rope 8W/m 840lm/m 120LEDs/m 4000K - 20 meter op haspel IP65 (146507)

(146507)



8714681465073



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328484
Fabrikantnummer	146507
EAN code	8714681465073
Merk	Bailey
Productgroep	Lichtslang/-band
Serie/Programma	Work lighting
Lampvermogen per meter (W)	8
Lengte (mm)	20000
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Zelfklevend	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit

Technische details

Uitvoering	Slang
Lamptype	LED niet uitv
Aantal lichtbronnen per meter	120
Spanningstype	DC
Stralingshoek (°)	240
Breedte (mm)	14
Diameter (mm)	12

Kleinste buigradius (mm)	30
Lengte van de enkele secties (mm)	1000
Met eindstuk	Ja
Met aansluitset	Ja
Montagewijze	Overig
Lichtstroom per meter (lm)	840
Lampspanning (V)	220/240
Voorschakelapparaat	LED regeling
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	15000
Beschermingsklasse	II
Max. systeemvermogen (W)	450
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.9
Hoogte/diepte (mm)	7
Met bescherming	Ja
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor dimmer	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	70
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	50
Constance lichtstroom regeling	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	105

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bailey-led-robust-rope-8w-m-840lm-m-120leds-m-4000k-146507>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De RoBust LED Rope 2S 240° is een stevige, 20 meter lange lichtslang, ontworpen voor het verlichten van bouwplaatsen, kruipruimtes en werven, en om loop- en werkpaden veilig te maken. Deze Klasse II lichtslang is waterbestendig (IP65) en zeer schokbestendig dankzij de siliconen behuizing. De aanduiding "2S" staat voor "tweezijdig", wat betekent dat de lichtslang aan beide zijden LED-chips bevat en daardoor bijna rondom licht verspreidt (240°). Met 2x60 LED's per meter levert hij 840 lumen per meter aan koel, wit licht (4000K), wat een daglichtgevoel creëert in donkere ruimtes. De lichtslang wordt geleverd op een handige haspel, zodat hij eenvoudig kan worden vervoerd na gebruik. Het systeem is eenvoudig door te koppelen en wordt compleet geleverd met een 230V voeding, ingebouwde AC/DC-adapter en een 1,5 meter lange voedingskabel met aan/uit-schakelaar. Bevestigingsclips zijn los verkrijgbaar (artikel 145378). De lichtslang kan worden ingekort met standaard PVC-lijm (niet meegeleverd) en een eindkapje (los verkrijgbaar, artikel 145376). Geschikt voor gebruik in temperaturen van -20°C tot +40°C.

Generereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA