

installatieautomaat 1- polig+nul 32A C-kar (EX61NRC32)

(2CSS255146R0324)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328528
Fabrikantnummer	2CSS255146R0324
EAN code	8012542669258
Merk	AEG
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	EX61
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)stroom (A)	32
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I _{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	10
Meeschakelende nul	Ja
Breedte in module-eenheden	1

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	2.9

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aeg-installatieautomaat-1-polig-nul-32a-c-kar-ex61nrc32>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze installatieautomaat C32 1-polig+N van AEG uit de EX61-serie is met zijn C-karakteristiek specifiek ontworpen voor installaties met een hogere aanloopstroom. Dankzij de compacte breedte van slechts één module-eenheid bespaar je aanzienlijk veel ruimte in de verdeelkast. Het component heeft een nominale stroom van 32A en een afschakelvermogen van 6kA. De 1-polig+N uitvoering is voorzien van een meeschakelende nul, waardoor je de aangesloten groep veilig en volledig spanningsvrij kunt schakelen. Met een inbouwdiepte van 69 mm integreer je deze automaat probleemloos in standaard DIN-rail systemen.

Gegenereerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA