

krachtgroep B20 4P (2CDS254088R0205)

(2CDS254088R0205)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328531
Fabrikantnummer	2CDS254088R0205
EAN code	4053546103540
Merk	AEG
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	EN64
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	4
Aantal beveiligde polen	4
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I _{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Meeschakelende nul	Nee
Breedte in module-eenheden	4

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	3
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdrads (mm ²)	0.75/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0.75/35
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	10

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aeg-krachtgroep-b20-4p-2cde254088r0205>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De AEG krachtgroep B20 4P is een 4-polig installatieautomaat uit de EN64-serie die specifiek is ontworpen voor de beveiliging van 3-fase installaties. Met een nominale stroom van 20A en de B-kar pas je deze automaat toe in elektrische circuits met een relatief lage inschakelstroom. Dankzij de breedte van 4 modules monteert u het component eenvoudig op een standaard DIN-rail. Het afschakelvermogen van 6kA zorgt voor een betrouwbare kortsluitbeveiliging binnen jouw installatie. Omdat aansluiting van nevenapparatuur mogelijk is, biedt deze automaat flexibiliteit bij het uitbreiden van de functionaliteiten in de verdeelkast.

Gegenereerd op datum: 04-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA