

krachtgroep B25 4P (2CDS254088R0255)

(2CDS254088R0255)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328532
Fabrikantnummer	2CDS254088R0255
EAN code	4053546103571
Merk	AEG
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	EN64
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	4
Aantal beveiligde polen	4
Nom. (meet)stroom (A)	25
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I _{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Meeschakelende nul	Nee
Breedte in module-eenheden	4

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	3
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	0.75/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0.75/35
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	12.8

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aeg-krachtgroep-b25-4p-2cds254088r0255>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze AEG krachtgroep B25 4P uit de EN64-serie is een 4-polig component dat specifiek is ontworpen voor de beveiliging van 3-fase installaties. Met een nominale stroom van 25A en een B-kar beveilig je hiermee effectief stroomkringen met lage inschakelstromen tegen overbelasting. De automaat heeft een breedte van vier modules, waardoor je deze eenvoudig in de verdeelkast plaatst. Het afschakelvermogen van 6kA biedt betrouwbare veiligheid voor professionele toepassingen. Dankzij de aansluitcapaciteit voor geleiders tot 35 mm² realiseer je altijd een solide verbinding binnen de elektrische installatie.

Gegeneerd op datum: 04-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA