

krachtgroep C32 4P (2CDS254088R0324)

(2CDS254088R0324)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328539
Fabrikantnummer	2CDS254088R0324
EAN code	4053546103595
Merk	AEG
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	EN64
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	4
Aantal beveiligde polen	4
Nom. (meet)stroom (A)	32
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I _{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Meeschakelende nul	Nee
Breedte in module-eenheden	4

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	3
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdrads (mm ²)	0.75/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0.75/35
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	14.8

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aeg-krachtgroep-c32-4p-2c254088r0324>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze krachtgroep C32 4P van AEG is door de 4-polige uitvoering en C-karakteristiek specifiek geschikt voor het beveiligen van krachtstroomcircuits met hogere inschakelstromen. Met een nominale stroom van 32A en een afschakelvermogen van 6kA biedt deze automaat betrouwbare beveiliging in residentiële en commerciële installaties. De component heeft een breedte van vier module-eenheden en is ontworpen voor montage in verdelers met een inbouwdiepte van 69 mm. Je kunt deze installatieautomaat veilig toepassen bij omgevingstemperaturen van -25 tot 55°C. De ondersteuning voor nevenapparatuur maakt de component flexibel inzetbaar voor uitgebreidere installatiesystemen.

Gegenereerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA