

aardlekautomaat 1- polig+nul 10A B-Kar 30mA (DN100B10/A30)

(2CSR975131R1105)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------|
| Artikelnummer | 401328567 |
| Fabrikantnummer | 2CSR975131R1105 |
| EAN code | 8012542587354 |
| Merk | AEG |
| Productgroep | Aardlekautomaat |
| Serie/Programma | AEG |
| Aantal polen (totaal) | 2 |
| Aantal beveiligde polen | 1 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 10 |
| Nom. foutstroom (A) | 0.03 |
| Type lekstroom | A |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA) | 15 |
| Uitschakelkarakteristiek | B |
| Meeschakelende nul | Ja |
| Breedte in module-eenheden | 2 |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA) | 10 |
| Afschakelkarakteristiek | Onvertraagd |

Technische details

| | |
|--|----------|
| Nom. (meet)spanning (V) | 230 |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Overspanningscategorie | 3 |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Spanningstype | AC |
| High-immunity uitvoering | Nee |
| Nom. isolatiespanning U_i (V) | 500 |
| Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV) | 4 |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA) | 10 |
| Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) | -25/55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²) | 1/35 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²) | 1/35 |
| Inbouwdiepte (mm) | 69 |
| Verliesvermogen (W) | 3 |
| Montagewijze | DIN-rail |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aeg-aardlekautomaat-1-polig-nul-10a-b-kar-30ma-dn100k>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA