


CEE kabelhaspel 16A 5-polig 400V 30M IP44 (9222300110)

(9222300110)



4007123687602



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328603
Fabrikantnummer	9222300110
EAN code	4007123687602
Merk	BRENNENSTUHL
Productgroep	Verlengkabelhaspel
Serie/Programma	
Kabelvoorziening	H07RN-F
Aderdoorsnede (mm ²)	2.5
Kabellengte (m)	30
Kleur	Zwart
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5 mm ²

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Draagframe	Ja
Automatische kabeloprol	Nee
Met thermische beveiliging	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	2
Aantal CEE-contactdozen	1
Met ingebouwde USB voeding	2
Met klapdeksel	Ja
Spatwaterdicht	Ja
Bevestigingswijze	Houder vast

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/brennenstuhl-cee-kabelhaspel-16a-5-polig-400v-30m-ip44>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Beschrijving

De Professional CEE-kabelhaspel met CEE-stekker (400V/16A), 1 CEE-stopcontact (400V/16A) en 2 spatwaterdichte contactdozen (230V) is dankzij de robuuste RN-kabel en beschermingsgraad IP44 perfect voor permanent gebruik buiten, bijvoorbeeld op bouwplaatsen. De stroomhaspel met kantelbeveiliging rondom is stabiel aan alle vier de zijden en zorgt zo voor een perfecte kabelgeleiding aan alle vier de zijden. De CEE-kabelhaspel met robuuste draaggrepen en stekkergarage aan alle vier de zijden overtuigt bovendien met de volgende eigenschappen:

- Aardcontactdozen verdeeld over afzonderlijke fasen
- Met 3-polige veiligheidsuitschakeling en oververhittingsbeveiliging
- Grote, stevige inklapbare draaigreep voor het moeiteloos op- en afwikkelen van de kabel
- haspellichaam bestand tegen koude impact tot -25 °C
- Met trommelrem
- RN-kabel is zeer robuust, oliebestendig en bijzonder geschikt voor professioneel gebruik
- RN-kabel is goedgekeurd voor moeilijke omstandigheden in gebouwen volgens VDE 0100 Deel 704
- Beschermingsklasse: IP44
- Kabellengte: 30m
- Kabelaanduiding: H07RN-F 5G2.5
- Kleur kabel: zwart
- Categorie 2-apparatuur (K2 DGUV 203-005): Gebruikt voor ruw gebruik met hoge mechanische, fysische en chemische invloeden
- Vermogen opgerold 230V: 1000W
- Vermogen in opgerolde toestand 230V: 3400W
- Beschermingsklasse II
- CEE-stopcontact: 1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V
- CEE stekker: CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V

Generereerd op datum: 23-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA