


aardlekautomaat 4-polig 40A B-kar 30mA (85006508)

(85006508)



8720604529722



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328872
Fabrikantnummer	85006508
EAN code	8720604529722
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)spanning (V) (V)	230/400
Nom. (meet)stroom (A)	40
Nom. foutstroom (A)	30
Type lekstroom	A
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/25
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Uitschakelkarakteristiek	B
Breedte in module-eenheden	4
Gewicht (g)	400
Breedte (mm)	71
Diepte (mm)	70
Hoogte (mm)	81
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee

Technische details

Aantal beveiligde polen	4
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Vervuilingsgraad	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Ja
Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Selectieve bescherming	Nee
Montagewijze (!) (mm)	35
Nominale fout in- en uitschakelvermogen ($I\Delta m$) (A)	3000
Aandraaimoment (Nm)	2-3
Impulsspanning (U_{imp})	4
Grid afstand "a" (mm)	45

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekautomaat-4-polig-40a-b-kar-30ma-85006508>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aardlekautomaat combineert de functie van een installatieautomaat/krachtgroep en aardlekschakelaar in één component. Deze 3-fasen aardlekautomaat is onder andere te gebruiken voor bijvoorbeeld het aansluiten van een 3-fasen kookplaat en werkt enkel in combinatie met een 3-fase groepenkast. Dit component wordt geleverd met 10 jaar garantie en heeft een KEMA-keur.

Gegenereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA