


# LED schijnwerper 17W 2.400lm daglicht 6500K IP65 (4099854305863)

(FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK)



4099854305863



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                        | 401328909                     |
| Fabrikantnummer                      | FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY10 |
| EAN code                             | 4099854305863                 |
| Merk                                 | Ledvance                      |
| Productgroep                         | Plafond-/wandarmatuur         |
| Serie/Programma                      | FLOODLIGHT 20                 |
| Geschikt voor pendelophanging        | Nee                           |
| Geschikt voor inbouwmontage          | Nee                           |
| Lengte (mm)                          | 157                           |
| Lamptype                             | LED niet uitwisselbaar        |
| Lamphouder                           | Geen                          |
| Kleurtemperatuur (K)                 | 6500/6500                     |
| Materiaal behuizing                  | Aluminium                     |
| Kleur behuizing                      | Zwart                         |
| Breedte (mm)                         | 38                            |
| Hoogte/diepte (mm)                   | 141                           |
| Met bewegingssensor                  | Nee                           |
| Met lichtsensor                      | Nee                           |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I                             |
| Beschermingsgraad (IP)               | IP66                          |
| Slagvastheid                         | IK07                          |

# Technische details

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Geschikt voor plafondmontage                                                  | Nee          |
| Geschikt voor opbouwmontage                                                   | Ja           |
| Met lichtbron                                                                 | Ja           |
| Voorschakelapparaat                                                           | Elektronisch |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                                                | Ja           |
| Nom. spanning (V)                                                             | 220/240      |
| Nom. stroom (mA)                                                              | 75/75        |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1                        | Nee          |
| Reflector                                                                     | Mat          |
| Lichtverdeling                                                                | Symmetrisch  |
| Lichtuittrede                                                                 | Direct       |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja           |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                   | Nee          |
| Max. systeemvermogen (W)                                                      | 17           |
| Spanningstype                                                                 | AC           |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                             | 2400         |
| Kleurweergave-index                                                           | 80-89        |
| Dimbaar 0-10 V                                                                | Nee          |
| Dimbaar 1-10 V                                                                | Nee          |
| Dimbaar DALI                                                                  | Nee          |
| Dimbaar DMX                                                                   | Nee          |
| Dimbaar DSI                                                                   | Nee          |
|                                                                               |              |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)            | Nee       |
| Dimbaar LineSwitch                                  | Nee       |
| Dimming fabrikantspecifiek                          | Nee       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                       | Nee       |
| Dimbaar faseafsnijding                              | Nee       |
| Dimbaar faseaansnijding                             | Nee       |
| Dimming programmeerbaar                             | Nee       |
| Dimbaar RF                                          | Nee       |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                         | Nee       |
| Dimbaar Touch and Dim                               | Nee       |
| Dimbaar Zigbee                                      | Nee       |
| Dimbaar met push-button                             | Nee       |
| Niet dimbaar                                        | Ja        |
| Lichtverdeler                                       | Reflector |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)               | 100000    |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -30/50    |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)              | 145       |
| Soort bedrading                                     | Eindig    |
| Aansluitwijze                                       | Steekklem |
| Bediening via Bluetooth                             | Nee       |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                  | SDCM5     |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                  | Nee       |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471         | RG1       |
| Dimbaar Dali-2                                      | Nee       |

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Compatible met Apple HomeKit                                                | Nee |
| Compatible met Google Assistant                                             | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa                                                 | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning                                                     | Ja  |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                                         | Nee |
| Constante lichtstroom regeling                                              | Nee |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Nee |
| Stralingshoek regelbaar                                                     | Nee |
| Geschikt voor wandmontage                                                   | Ja  |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C   |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-led-schijnwerper-17w-2-400lm-daglicht-6500k-ij>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

## Kenmerken:

- Ademend membraan om de luchtwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming
- Zeer veelzijdig door selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) op de behuizing
- Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie
- Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor
- Helder, robuust en duurzaam
- Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°

Gegenereerd op datum: 27-02-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA