


boiler 120 liter 1500W/230V (03-00778)

(03-00778)



8713418051756

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328947
Fabrikantnummer	03-00778
EAN code	8713418051756
Merk	Itho Daalderop
Productgroep	Boiler elektrisch
Serie/Programma	Elektroboilers

Referentie/ Links



www.elektramat.nl

Productomschrijving

De 120 liter Mono boiler is een laag vermogen boiler van 1500 Watt en heeft daardoor een wat langere opwarmtijd. De boiler wordt gebruikt in de nachtstroomfase. Dit betekent een extra of aparte fasedraad naar de boiler, waarop de boiler vanuit de nachtstroomfase kan worden gebruikt, dankzij voorzieningen zoals een tijdschakelaar of via de P1-poort van de slimme meter. De boiler kan ook geplaatst worden op een andere plek waar het elektrische vermogen beschikbaar is.

Itho Daalderop boilers worden in Nederland geproduceerd, geen boiler verlaat de fabriek zonder hoogwaardige kwaliteitscontrole van Itho Daalderop geproduceerd van hoogwaardige materialen. Deze Mono boiler heeft een onverwoestbare koperen boiler die een levensduur van 7 jaar all-in garantie op het boiler vat. Bewezen de beste! In 2024 zijn de boilers vernieuwd, ontdek alle voordelen.

Productvoordelen:

- Geschikt voor plaatsen waar minder elektrisch vermogen beschikbaar is
- Duurzaam en onderhoudsarm door koperen voorraadvat
- Zonder installatie-aanpassingen eenvoudig te vervangen
- Geproduceerd in Nederland

Technische details

Materiaal boiler vat	Koper
Materiaal mantel	Staal

Tankvolume (l)	120
Nom. vermogen (kW)	1.5
Drie fase uitvoering	Nee
Uitvoeringsvorm	Hangend
Plint boiler	Nee
Met nachtstroomschakeling	Ja
Hot fill	Nee
Duo uitvoering	Nee
Geschikt voor kokend water	Nee
Met waterkoeler	Nee
Wandopstelling	Ja
Plaatsing horizontaal	Nee
Plaatsing verticaal	Ja
Met temperatuurindicatie	Ja
Temperatuurbegrenzing	Ja
Met circulatie-aansluiting	Nee
Met kraan/mengkraan	Nee
Met drukreducerend ventiel	Nee
Met thermometer	Ja
Met reinigingsopening	Nee
Beschermingsanode	Nee
Hoogte (mm)	1118
Breedte (mm)	514
Diepte (mm)	500

Aansluiting koud tapwater	Buitendraad
Uitwendige buisdiameter koud tapwater (mm)	15
Aansluiting warm tapwater	Buitendraad
Uitwendige buisdiameter warm tapwater (mm)	15
Aansluitspanning (V)	230/230
Frequentie	50 Hz
Nom. diameter koud tapwater	1/2" (15)
Nom. diameter warm tapwater	1/2" (15)
Beschermingsgraad (IP)	IPX5
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) (%)	37.2
Capaciteitsprofiel	L
Energie-efficiëntieklasse	C
Lagedruk uitvoering	Ja
Max. werkdruk (bar)	8

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN