


**inbouwspot 8.3W 750lm
warm wit 3000K rond
kantelbaar zaagmaat
75mm IP20 dimbaar wit
(1007389)**

(1007389)



4024163277785



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328974
Fabrikantnummer	1007389
EAN code	4024163277785
Merk	SLV
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	NEW TRIA
Geschikt voor lampvermogen (W)	8.3/8.3
Max. systeemvermogen (W)	8.3
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	750
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	750/750
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	90.36
Inbouwdiameter (mm)	68/68

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja

Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	82
Lengte (mm)	82
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselba
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regeling stroon
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	200/200
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 21-
Breedte (mm)	82
Hoogte/diepte (mm)	40
Beschermingsklasse	II
Spanningstype	AC

Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Overig
Oppervlak geborsteld	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	200/200
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee

Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/35
Inbouwbreedte (mm)	68
Inbouwhoogte/diepte (mm)	40
Inbouwlengthe (mm)	68
Soort bedrading	Eindig
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)	2.5/2.5
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee

Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur reflector	Zilver

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-inbouwspot-8-3w-750lm-warm-wit-3000k-rond-kantelk-ip20-dimbaar-wit-1007389>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 68 die nu ook als complete set verkrijgbaar is.

Met de geïntegreerde led module, die verkrijgbaar is met verschillende lichtkleuren (2700 K/3000 K) en stralingshoeken (38°/60°), kunnen lichtontwerpen gecreëerd worden. Het zwenkbereik maakt flexibele uitlijning van het licht mogelijk.

Of hij nu zwart of wit is, de hoogwaardige behuizing past harmonieus in elke ruimtelijke sfeer. En dankzij de meegeleverde inbouwring van 68 mm kunnen de downlights snel en eenvoudig geïnstalleerd worden.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA