


actieset RUNPO inspectiecamera RC3 15m + GF3 met lengtemeter 30m (11150)

(11150)



9120045477917



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329258
Fabrikantnummer	11150
EAN code	9120045477917
Merk	Runpotec
Productgroep	Inspectiecamera
Serie/Programma	Accu gereedschap
Afstandsmeting	Ja
Lengte (mm)	1/15
Aantal pixels, horizontaal	960
Aantal pixels, verticaal	540
Met haspel	Ja

Technische details

Model	Buigzaam
Met geheugen functie	Ja
Wi-Fi-Compatible	Ja
Video-opname	Ja
Met touchscreen	Nee
USB aansluiting	Ja
SD-kaartslot	Ja
MicroSD-kaartslot	Ja
HDMI-aansluiting	Nee
Beschermingsgraad (IP) display unit	IP67
Beschermingsgraad (IP) sonde	IP67
Diameter camerasonde (mm)	3.9
Met ingebouwde lamp	Ja
Openingshoek camera (°)	70
Camera voorwaarts gericht	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/runpotec-actieset-runpo-inspectiecamera-rc3-15m-gf3-met-lengtemeter-30m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Productinformatie

RUNPO ACTIESET Inspectiecamera RC3 15m + GF3 met lengtemeter 30m

De RC3 inspectiecamera (digitaal) combineert innovatieve technologie met slimme connectiviteit om professionele inspecties eenvoudiger en nauwkeuriger te maken. Uitgerust met een flexibel dubbel camerasysteem, levert hij afbeeldingen en video's in Full HD-kwaliteit. De RC3-app maakt het behoud van bewijsmateriaal, beeldarchivering en uitgebreide documentatie van opnames mogelijk en maakt het eenvoudig delen van afbeeldingen en video's mogelijk. Rapporten met bedrijfslogo en beschrijving kunnen als PDF via e-mail of WhatsApp worden verzonden.

De camera is perfect voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen, omdat hij via WiFi kan worden bediend met behulp van de RC3-app op uw smartphone. Of het nu gaat om holle wanden, buizen met een binnendiameter van 14 mm of ventilatiesystemen - de RC3 levert haarscherpe beelden, is eenvoudig te bedienen via mobiele apparaten en heeft een beschermingsklasse van IP67.

Houd er rekening mee dat de camera alleen kan worden gebruikt in combinatie met de RUNPOTEC trekveersystemen (GF3, GF4.5, GF6, RUNPOSTICKS en RP1), waarbij afhankelijk van het toepassingsgebied verschillende systemen worden gebruikt.

Kenmerken en voordelen van de RC3 inspectiecamera:

- Camerakop Ø 13 mm met front- en zijcamera: Beide camera's bieden Full HD beeld- en videoresolutie (1920 x 1080) met geïntegreerde, dimbare LED's (8 LED's op de frontcamera 1 LED op de zijcamera)
- Cameraresolutie 998.400 pixels (1280 x 720) - camera aan de voorkant en zijkant
- 5,0 inch IPS-kleurendisplay: Heldere weergave dankzij display met hoge resolutie met 518.400 pixels (960 x 540)
- WiFi-verbinding en bediening via RC3-app: comfortabele bediening en bewaking via smartphone of tablet (Android 6.0+ / iOS 10.0+)
- Verwijderbare monitormodule: Robuust ontwerp met schokbestendige rubberen omhulsel voor gebruik in veeleisende omgevingen
- Schroefdraad RTG 6: Voor aansluiting met RUNPOTEC-insteekgereedschappen, voor inzetstukken in buizen vanaf Ø 14 mm, evenals grote buizen en ook zonder buizen zoals holle wanden, kabelkanalen en dubbele kanalen en nog veel meer
- IP67-beschermingsklasse: camerakop en kabel zijn beschermd tegen stof en water
- 15 meter Camerakabel: Biedt groot bereik en flexibiliteit bij inspecties
- Lithium-ionbatterij: Gebruiksduur tot 3 uur voor lange, ononderbroken inspecties
- Dimbaar LED-licht: Perfect zicht, zelfs in donkere of slecht verlichte ruimtes
- Box met draaibare handgreep en handgreep: praktisch en veilig opbergen van het apparaat
- Uitgebreide accessoires: 8-delige accessoiredoos

GF3 - kabeltrekapparaat inclusief digitale meterteller, glasvezeltrekveer Ø 3 mm met knikbeschermingseindhuls (binnendraad RTG Ø 6 mm) en gepatenteerde RG7 geleidepunt met torsiecompensatie (2 x buitendraad RTG Ø 6 mm). Opgeslagen in een schokbestendige plastic doos. De box is spat- en stofdicht, extreem schokbestendig en daardoor ideaal voor bouwplaatsen. Voor servicewerkzaamheden kan de GF3-kunststofbox met slechts één schroef worden geopend. De terugduwbeveiliging voorkomt dat de glasvezelstaaf per ongeluk terug in de doos glijdt. Daarnaast beschikt de box over een ergonomische draaggreep en een antisliplaag. Een 16-delige accessoireset wordt meegeleverd. Dankzij de nieuw ontwikkelde knikbeschermingstechnologie kunnen buigradiussen tot $R = 38$ mm worden overwonnen. De opgegeven totale breekkracht van 130 kg heeft betrekking op de glasvezelstang inclusief anti-knikhulzen. Uitstekend te combineren met de RC2 of RC3 inspectiecamera. De meegeleverde kabeltreklus (Ø 14 mm buitenzijde) met ingebouwde torsiecompensatie en beschermkap kan worden gebruikt voor één of meerdere kabels tot een kabeldiameter van Ø 12 mm. Bevestig de kabels snel aan de lus. Eventuele stekkers worden beschermd door de trekbelasting op de kabel. Optimaal toepassingsgebied: voor buisbinnendiameters 9 - 45 mm

Leveringsomvang:

- 1 x RC3 inspectiecamera (doos inclusief monitormodule, kabel inclusief camerakop 15 m)
- 1 x Schroefdraadbevestiging RC2/RC3, flexibele bevestiging, glasvezelstaaf Ø 3 mm - 1 m
- 1 x Microgeheugenkaart 8 GB
- 1 x Verbindings Schroefdraad
- 1 x Magneet

- 1 x Vanghaak
- 1 x USB-laadkabel 1,5 m (USB/USB-C-stekker)
- 1 x GF3 incl. meterteller in kunststof box 30m met knikbeschermingseindhuls aan beide zijden (begin/einde)

Inhoud van de accessoirebox:

- 1 x RG7 geleidepunt met torsiecompensatie
- 1 x Knikbeschermingseindhuls RTG Ø 6 mm
- 1 x Trekhulp
- 1 x Speciale lijm 3gr
- 1 x Kabeltreklus (Ø 14 mm buiten)
- 6 x Verbindingshulzen Ø 3 mm
- 3 x Trekogen Ø 7 mm
- 1 x Startlampje Ø 11 mm
- 1 x Aansluithuls
- 2 x Montagesleutels
- 1 x Knoopcelbatterij CR2032

Gegenereerd op datum: 04-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA